

Link do produktu: <https://budwan.pl/blok-rozdzielczy-zlaczka-lz-w-korpusie-zu-5-torowa-5x16mm23lnpe-p-614.html>

Blok rozdzielczy / złączka LZ w korpusie ZU 5-torowa 5x16mm²(3L+N+PE)

Cena	38,80 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	79 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0614
Kod producenta	E.4160/16/PAW
Kod EAN	5908289639773
Producent	PAWBOL

Opis produktu

- EAN: 5908289639773
- Indeks producenta: E.4160/16
- Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94: V0
- Kolor: Wielobarwny
- Liczba poziomów: 1
- Liczba zacisków na poziom: 5
- Materiał elementu izolacyjnego: Tworzywo termoplastyczne
- Napięcie znamionowe [V]: 750
- Napięcie znamionowe [V] 1: 750
- Napięcie znamionowe [V] 2: 750
- Pozycja połączenia: Z boku / boczny
- Prąd znamionowy In [A]: 85
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm²]: 2,5-16
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm²] do: 16
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm²] od: 2,5
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulej: 2,5-16
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulej: 2,5-16
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²]: 2,5-16
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²] do: 16
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm²] od: 2,5
- Rodzaj materiału izolacyjnego: Inne
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1: Połączenie śrubowe
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2: Połączenie śrubowe
- Sposób montażu: Szyna montażowa DIN 35 mm
- Szerokość: 75
- Szerokość / rozmiar rastra [mm]: 42
- Waga: 0.1000
- Wersja przeciwybuchowa „EEx e”: Nie
- Wewnętrzne piętra zmostkowane: Nie
- Wykonanie przeciwybuchowe Ex-e - potwierdzone: Nie
- Wymagana płytki zamykająca: Nie
- Wysokość: 40

