

Link do produktu: <https://budwan.pl/gipsowa-zaprawa-tynkarska-30-kg-goldband-knauf-p-459.html>

## GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA 30 kg GOLDBAND KNAUF

Cena	<b>44,80 zł</b>
Stan magazynowy	<b>47 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>0459</b>
Producent	<b>KNAUF</b>

### Opis produktu

Knauf Goldband Ręczny tynk gipsowy to sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych. Goldband może być stosowany do tworzenia powierzchni gładkich, o dowolnej strukturze lub zatartych na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Do wszystkich pomieszczeń o maks. wilgotności powietrza 70%, łącznie z kuchniami i łazienkami o zwykłym wykorzystaniu (np. toalety w szkołach i łazienki w hotelach, szpitalach itp.). Jako podłoże pod różnego rodzaju farby i tapety oraz podłoże do układania płytek i pod tynki wykończeniowe.

- Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm)
- Ciężar nasypowy: 780 kg/m<sup>3</sup>
- Uziarnienie: do 1,2 mm
- Wydajność: 100 kg = 120 l zaprawy
- Zużycie: 0,85 kg na mm i m<sup>2</sup>
- Czas schnięcia: średnio ok. 7 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)
- Twardość kulkowa: 6,0 N/mm<sup>2</sup>
- Wytrzymałość na ściskanie: 3,0 N/mm<sup>2</sup>
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,6 N/mm<sup>2</sup>
- Ciężar objętościowy: ok. 980 kg/m<sup>3</sup>
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego  $\mu$ : ok. 5
- Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda$ : 0,25 W/mK

