

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 15:00

Link do produktu: <https://budwan.pl/ogranicznik-mocy-etimat-t-eti-3p-32a-p-398.html>

## Ogranicznik mocy ETIMAT T ETI 3P 32A

Cena	<b>99,80 zł</b>
Stan magazynowy	<b>49 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>0398</b>
Producent	<b>ETI</b>

### Opis produktu

Zastosowanie-ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32 A (wyłącznik nadprądowy) jest przeznaczony do montażu w rozdzielnicy jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Zadaniem tego zabezpieczenia jest selektywne wyłączenie w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego odbiorcy. Prąd znamionowy ogranicznika mocy ETIMAT T dobiera się do mocy przyłączeniowej/umownej odbiorcy. Ograniczniki mocy ETIMAT T w zakresie swoich prądów znamionowych zastępują wyłączniki selektywne. Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32 A jest wyłącznikiem nadprądowym pozbawionym członu zwarciovego i posiada tylko człon przeciążeniowy (termiczny). Wyłącznik zaplombowany (zablokowany dostęp do jego zacisków prądowych) instaluje się w rozdzielnicy tak, aby jego dźwignia napędowa była dostępna dla odbiorcy, który w razie samoczynnego zadziałania na skutek przekroczenia mocy przyłączeniowej lub z innych powodów może go samodzielnie załączyć bez wzywania ekipy zakładu energetycznego.

- Napięcie znamionowe Un: **230 V/400 V AC**
- Prądy znamionowe In: **32 A**
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: **500 V**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Zwarciova zdolność wyłączenia: **6 kA\***
- Zakres temperatury pracy: **-25°C do +50°C**
- Wilgotność otoczenia: **50% przy temp. 40°C i 90% przy temp. 20°C**
- Przyłączalność przewodów: **1-25 mm<sup>2</sup>, max. 3 Nm**
- Zgodność z normami: **PN-EN 60898-1:2007**

\* pod warunkiem wstępnego zabezpieczenia bezpiecznikiem topikowym.



