

Link do produktu: <https://budwan.pl/oprawa-led-okragla-superslim-48w-srednica-wyciecia-585-mm-p-684.html>

Oprawa LED Okrągła SuperSlim 48W Średnica Wycięcia Ø 585 mm

Cena	286,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	8435578760403

Opis produktu

Opis

Oprawa LED Okrągła Supercienka 48W oferuje strumień świetlny o wartości 3950 lumenów i może pochwalić się kompaktowym wzorem, charakterystycznym dla tego rodzaju oświetlenia.

Podobnie jak pozostałe modele z tej gamy produktów oprawa działa w oparciu o zasilanie 220-240V AC i powinna znieść zmiany napięcia w zakresie 85-265V AC. **Urządzenie emituje wysokiej jakości światło, na co wskazuje jego współczynnik oddawania barw** na poziomie 80. Gwarantuje on wierne odwzorowanie kolorów otoczenia.

Zalety Oprawy LED Okrągłej SuperSlim 48W

Oświetlenie LED **to najbardziej wydajny i wytrzymały wybór w kwestii iluminacji dowolnej przestrzeni.**

*Wizualne postrzeganie przez klienta rozmiarów, kolorów lub tekstur może być uzależnione od takich czynników jak oświetlenie, kalibracja ekranu lub używane urządzenie. Z tego względu zdjęcia mają wyłącznie charakter ilustracyjny i mogą nie odzwierciedlać całkowicie dokładnie rzeczywistych cech produktu. Informujemy, że niektóre fotografie aranżacji prezentowane na stronie internetowej przedstawiają rzeczywiste wnętrza, natomiast inne mogły zostać wygenerowane lub edytowane przy użyciu sztucznej inteligencji. W żadnym przypadku nie stanowią one dokładnego odwzorowania produktu ani nie mają na celu wprowadzania w błąd. Aby poznać rzeczywiste cechy produktu, należy zapoznać się z kartą techniczną oraz opisem produktu.

Wymiary

- Waga 2.65 kg
- Wymiary 36 mm x Ø600 mm
- Wymiary Cięcia/Wycięcia Ø585 mm

- Specyfikacje techniczne
-

- Funkcje elektryczne

- Częstotliwość 50-60 Hz
- Klasa Izolacji Elektrycznej II
- Moc 48 W
- Poziom napięcia wymagany do prawidłowego działania produktu.
Napięcie 220-240V AC
- Minimalna i maksymalna fluktuacja napięcia, którą produkt może tymczasowo wytrzymać.
Nominalne Napięcie 85 V - 265 V



- Pilot Zdalnego SterowaniaNie
- Źródło Energi SłonecznejOSRAM SMD2835

- Materiały i wykończenia

- KolorBiały
- Rodzaj SoczewkiOpal
- TworzywoAluminium
- ZawieraDriver

- Funkcje LED

- Kolor ŚwiatłaZimna biel
- Mierzy w stopniach, jak światło rozprasza się ze źródła. Szeroki kąt obejmuje większy obszar, a wąski jest idealny do podkreślania szczegółów.
Możliwość Wyboru Kąta Otwarcia120°
- Określa ton światła, od białego ciepłego do białego zimnego, mierzone w Kelvinach (K).
Temperatura barwowa6000K
- Mierzy zdolność źródła światła do wiernego oddawania kolorów w porównaniu ze światłem naturalnym. Wysoki CRI (bliski 100) oznacza dokładne odwzorowanie kolorów.
Wskaźnik Oddawania Barw80
- Produkty o niskim oślnieniu zapewniają wygodniejsze oświetlenie przy długim użytkowaniu.
Współczynnik oślnieniaUGR
- Stosunek ilości emitowanego światła (lumenów) do zużycia energii (watów). Wysoka wartość oznacza większą efektywność.
Wydajność Świetlna100 lm/W
- Szacowana żywotność produktu przed utratą wydajności. Opiera się na normalnym, nieciągłym użytkowaniu i jest mierzona w godzinach pracy w kontrolowanych warunkach.
Żywotność40.000 Godzin

- Funkcje mechaniczne

- FormaOkrągły
- InstalacjaWbudowany
- Możliwość przesuwania lub obracania reflektora w celu skierowania światła.
Nastawny/aNie
- Stopień ochrony, jaki produkt oferuje przed uderzeniami fizycznymi. Mierzony na skali od IK00 do IK10, przy czym IK10 to najwyższy poziom odporności na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.
Ochrona IKIK05
- Ochrona IP wskazuje poziom odporności produktu na kurz i wodę. Im wyższa liczba, tym lepsza ochrona.
Ochrona IPIP20
- Określa, czy produkt lub jego materiały są ognioodporne, co zwiększa bezpieczeństwo w miejscach narażonych na wysokie temperatury lub ogień.
OgnioodpornyNie
- Zakres temperatur, w którym produkt może działać optymalnie, zapewniając wydajność bez przegrzewania się lub uszkodzeń.
Temperatura Otoczenia Pracy-22 °C~+45 °C
- UżycieWewnątrz

- Specyfikacja Produktu

- CertyfikatyCE, RoHS, UKCA
- Lata Gwarancji Standardowej3 Lata
- Seria produktuSuperSlim



- Informacje o zasilaczu

- Intensywność Drivera 600 mA

-

Poziom napięcia, który sterownik wykorzystuje do zasilania diod LED lub komponentów elektrycznych produktu, zapewniając ich prawidłowe działanie.

Napięcie Driver 6 V DC-85 V DC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa: Ciepła (- 30,00 zł), Neutralna, Zimna

