

Link do produktu: <https://budwan.pl/piana-poliuretanowa-750-wezykowa-izoflex-bosman-p-460.html>

Piana poliuretanowa 750 wężykowa Izoflex Bosman

Cena	32,80 zł
Stan magazynowy	50 szt.
Numer katalogowy	0460
Producent	IZOFLEX

Opis produktu

Piana poliuretanowa 750 wężykowa Izoflex Bosman

Piana poliuretanowa Od A do Z Izoflex jest jednoskładnikową, uszczelniająco-montażową pianą poliuretanową twardniejącą pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Czas powierzchniowego przesychnienia ok. 20 minut a pełnego twardnienia ok. 12 godzin. Piana Od A do Z ma doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych, za wyjątkiem polietylenu, silikonu, polistyrenu. Stwardniała piana może być przycinana, szlifowana, tynkowana i malowana, należy ją jednak chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W budownictwie znajduje szerokie zastosowanie między innymi przy: montażu stolarki budowlanej, przy wypełnianiu i izolowaniu przepustów kablowych, rurowych; przy izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania; do wygłuszenia i uszczelniania ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi; do łączenia i uszczelniania prefabrykowanych elementów drewnianych w budownictwie szkieletowym. **Sposób użycia:** Przed użyciem należy trzymać pojemnik z pianą przynajmniej przez 12 godzin w temperaturze pokojowej. Stosować w temperaturze otoczenia min. +5 C. Przed użyciem wstrząsnąć puszkę mocno około 20 razy, następnie zdjąć nakładkę z zaworu i nakręcić na niego wężyk. W trakcie pracy należy trzymać pojemnik do góry dnem. Przed aplikacją zwilżyć (spryskać) powierzchnię wodą oraz świeżą pianę po aplikacji. Powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, tłuszczów i pyłu. Sąsiadujące powierzchnie zabezpieczyć za pomocą taśmy samoprzylepnej. Zabezpieczyć framugi drzwi, okien przed deformacją podczas utwardzania poprzez ich rozparcie. Resztki świeżej piany z powierzchni i puszkę można usunąć za pomocą czyścika do poliuretanu- CZYŚCIK DO PIANY. Stwardniałą pianę można usunąć tylko w sposób mechaniczny

