

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 15:07

Link do produktu: <https://budwan.pl/plafon-led-stivi-led-36w-nw-o-okragla-4680lm-4000k-ip65-biala-kanlux-p-504.html>

## PLAFON LED STIVI LED 36W-NW-O, okrągła, 4680lm, 4000K, IP65, biała KANLUX

Cena	<b>142,00 zł</b>
Stan magazynowy	<b>50 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>0504</b>
Producent	<b>KANLUX</b>

### Opis produktu

## Plafoniera LED okrągła STIVI LED 36W-NW-O 4680lm 4000K barwa neutralna IP65 IK08 35002

**Kanlux SA** jest jednym z wiodących przedsiębiorstw sektora oświetleniowego, który jest obecny na polskim rynku już od 25 lat. Firma otworzyła się także na rynki zagraniczne, co pozwoliło dotrzeć do klientów w ponad 40 krajach na całym świecie. W asortymencie **Kanlux SA** znajdują się źródła światła, oprawy oświetleniowe domowe i zewnętrzne, oprawy architektoniczne, a także osprzęt elektroinstalacyjny oraz aparatura modułowa. W nowoczesnym Laboratorium Badawczym Kanlux przeprowadzane są kompleksowe badania jakości, funkcjonalności, bezpieczeństwa użytkownika i efektywności energetycznej wszystkich produktów. Produkty Kanlux spełniają wymagania ściśle określone przez dyrektywy UE i odpowiadają najwyższym standardom jakościowym. **Firma Kanlux** buduje preferowaną przez Klientów firmę oświetleniową, dzięki zrozumieniu ich potrzeb, odpowiedzi na nie i dostarczaniu najlepszego serwisu. Wysoką jakość produktów kontroluje we własnym laboratorium badawczym **Kanlux**. Firma jest doświadczonym i solidnym partnerem z licznymi zagranicznymi spółkami. Produkty **marki Kanlux** mają wysoką bezawaryjność, a gdy coś pójdzie nie tak to serwis firmy jest gotowy do pomocy.

## KANLUX

- **CN:** 94051140
- **PKWiU:** 27.40.25.0
- **Stopień ochrony (IP):** IP65
- **Źródło światła:** LED
- **Materiał obudowy:** Tworzywo sztuczne
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Klasa ochronności:** II
- **Zawiera źródło światła:** Tak



- **Materiał klosza:** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Rodzaj oprawy:** Oprawa z kloszem
- **Regulowana temperatura barwowa:** Nie
- **Odporność uderowa:** IK08
- **Do zasilania przelotowego:** Tak
- **Kontrola koloru (RGB):** Nie
- **Średnica [mm]:** 330
- **Strumień świetlny [lm]:** 4680
- **Napięcie znamionowe od/do [V] od:** 220
- **Napięcie znamionowe od/do [V] do:** 240
- **Zakres temperatur pracy [°C] od:** -20
- **Zakres temperatur pracy [°C] do:** 40
- **Moc źródła światła [W]:** 36
- **Wysokość/głębokość [mm]:** 54
- **Kod producenta:** 35002

