

Link do produktu: <https://budwan.pl/puszka-elektryczna-natynkowe-obo-bettermann-240-x-190-x-95-mm-ip66-p-452.html>

Puszka elektryczna natynkowe OBO Bettermann 240 x 190 x 95 mm IP66

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 68,40 zł |
| Stan magazynowy | 50 szt. |
| Numer katalogowy | 7219 |

Opis produktu

Puszka n/t odgałęźna 240x190x95 IP66 T 250 2007109

Rok 1911. Początek historii firmy: Franz Bettermann zakłada pierwszą fabrykę. Zaczynając od zakładu obróbki metali, **firma OBO** rozwinęła swoją ofertę o kompleksowe rozwiązania branży instalacji elektrotechnicznych. Dziś posiada ponad 30 spółek i fabryk, a jej przedstawicielstwa znajdują się w ponad 50 krajach na całym świecie. Oferta firmy liczy 30.000 produktów, w tym systemy połączeń i zamocowań, systemy ochrony przeciwpożarowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej, kablowe systemy nośne, systemy prowadzenia przewodów, instalacji podpodłogowych i osprzętu elektroinstalacyjnego. Od początku powstania prowadzenie firmy leży w rękach rodziny Bettermann. Poprzez integrację z markami Dahl i Ackermann historię firmy kontynuują oraz tworzą już trzecie i czwarte pokolenie rodziny Bettermann. **Firma OBO** łączy wysokiej jakości produkty w innowacyjne systemy. Tworzy rozwiązania w wielu projektach na całym świecie poprzez kompleksową infrastrukturę elektrotechniczną budynków. Inżynierowie stale pracują nad nowymi produktami i ulepszają istniejące tak, by praca instalatorów była łatwiejsza, a przez to bardziej wydajna.

OBO BETTERMANN

- **PKWiU:** 22.29.29.0
- **CN:** 39269097
- **Ean:** 4012195246817
- **Stopień ochrony (IP):** IP66
- **Sposób montażu:** Montaż ścienny/sufitowy
- **Materiał:** Tworzywo sztuczne
- **Kolor:** Inne
- **Kształt:** Prostokątny
- **Wyposażenie:** Zacisk
- **Do rur o średnicy:** Inne
- **Rodzaj przepustu w obudowie:** Inne
- **Bezhalogenowe:** Tak
- **Zabezpieczenie powierzchni:** Nieobrabiana
- **Pokrywa:** Nieprzezroczyste
- **Mocowanie pokrywy:** Zatrzaskiwane
- **Zachowanie funkcji:** Brak
- **Głębokość [mm]:** 95
- **Zakres temperatur pracy [°C] do:** 650



- **Długość [mm]:** 240
- **Szerokość [mm]:** 190
- **Maksymalny przekrój przewodu [mm²]:** 25
- **Liczba wpustów:** 16
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]:** 500
- **Kod producenta:** 2007109

