

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 09:55

Link do produktu: <https://budwan.pl/rozdzielnica-budowlana-zewnetrzna-1x325-1x165-2x230v-scame-p-686.html>

Rozdzielnica budowlana zewnętrzna 1x32/5 1x16/5 2x230v SCAME

Cena	360,60 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	11 szt.
Kod producenta	632.3122
Kod EAN	8585022700937
Producent	SCAME

Opis produktu

Rozdzielnica budowlana Scame 632.3122 32A IP44 2x230V

Rozdzielnica końcowa SCAME w obudowie z tworzywa sztucznego, przeznaczona do rozdziału energii na placach budowy i w obiektach tymczasowych. Wyposażenie gniazdowe obejmuje gniazda przemysłowe 32 A i 16 A w wersji 5-biegunowej oraz dwa gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym. Produkt z oferty włoskiego producenta SCAME, specjalizującego się w osprzęcie elektrycznym przemysłowym.

Najważniejsze cechy

- Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i korozję, lżejsza od rozwiązań metalowych przy przenoszeniu między stanowiskami pracy.
- Ochrona IP44 pozwala na pracę na zewnątrz, w warunkach zapylenia i zachlapania wodą.
- Zestaw gniazd trójfazowych 32 A i 16 A oraz jednofazowych umożliwia równoczesne zasilanie maszyn budowlanych i drobnych narzędzi.
- Kompaktowe gabaryty ułatwiają montaż na słupku, konstrukcji lub ścianie w miejscu poboru energii.

Specyfikacja techniczna

- Producent: SCAME
- Kod producenta: 632.3122
- EAN: 8585022700937
- Typ: rozdzielnica końcowa (budowlana)
- Napięcie znamionowe: 230/400 V
- Prąd znamionowy: 32 A
- Wyposażenie gniazdowe: 1x32 A 5-biegunowe, 1x16 A 5-biegunowe, 2x230 V
- Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F): 2
- Stopień ochrony: IP44
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne



- Wymiary (wys. x gł. x szer.): 415 x 111 x 212 mm
- Kolor: szary

Zastosowanie

Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania odbiorników na placach budowy, w warsztatach, halach remontowych oraz podczas prac montażowych i instalacyjnych prowadzonych tymczasowo. Gniazda pięciobiegunowe obsługują urządzenia trójfazowe, takie jak betoniarki, przecinarki czy sprężarki, natomiast gniazda 230 V służą do podłączenia elektronarzędzi ręcznych, oświetlenia roboczego i przedłużaczy.

Jako rozdzielnica końcowa stanowi ostatni punkt poboru energii w tymczasowym układzie zasilania, zasilany z rozdzielnicy głównej lub pośredniej. Stopień ochrony IP44 umożliwia eksploatację na otwartym terenie.

