

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 15:16

Link do produktu: <https://budwan.pl/wkladka-bezpiecznikowa-80a-wt-00c-charakterystyka-gg-zwloczna-kombi-eti-004181213-p-352.html>

WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 80A WT-00C CHARAKTERYSTYKA GG ZWŁOCZNA KOMBİ - ETI - 004181213

Cena	30,50 zł
Stan magazynowy	6 szt.
Numer katalogowy	0352
Producent	ETI

Opis produktu

Wkładka topikowa zwłoczna typu WT-00C/NH000 80A 500V

Producent: ETI Poland

Opis techniczny:

- prąd znamionowy: **80A**
- symbol: **WT-00C, NH000, NV00C**
- charakterystyka wyzwalania: **gG/gL**
- znamionowa zdolność zwarciova: **115 kA**
- napięcie znamionowe: **500V AC**
- orientacyjna wysokość: **80mm**
- orientacyjna szerokość: **20mm**

Na innych aukcjach wystawiam wkładki o innych parametrach.

Wkładka topikowa, która przeznaczona jest do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarc i przeciążeń, jak również do ochrony silników o małym prądzie znamionowym. Korpus wkładki topikowej wykonany jest z pełnowartościowego steatytu, który jest bardzo odporny na obciążenia termiczne. Pokrywa wykonana z aluminium gwarantuje wysoką trwałość oraz odporność na korozję. W wewnętrznej części ceramicznego korpusu umieszczony jest element topikowy z miedzi, który przymocowany jest do specjalnie przygotowanej wewnętrznej części styku nożowego. Ponadto wewnątrz korpusu ceramicznego wypełnione jest piaskiem kwarcowym o dokładnie dobranej granulacji. Styki nożowe wykonane są zarówno z miedzi jak i mosiądzu, a chronione są warstwą srebra.

