

Link do produktu: <https://budwan.pl/wylacznik-nadpradowy-1p-b-10a-eaton-194819-p-361.html>

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 10A EATON 194819

Cena	11,32 zł
Stan magazynowy	62 szt.
Numer katalogowy	6265
Producent	EATON

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy xPole Home HN-B10/1 - 194819 Eaton

Nowa aparatura modułowa Eaton zapewnia bezpieczeństwo i optymalną pracę instalacji elektrycznej. Wysoka niezawodność w połączeniu z wszechstronnością to dobry wybór dla projektantów i elektryków. Serię tę cechują ergonomiczny design, niezawodności pełna zgodność z odpowiednimi normami i przepisami. Ponadto urządzenia z serii xPole Home są proste w montażu dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii mocowania. Dzięki serii xPole Home, firma EATON oferuje nowe, optymalne portfolio produktów do zastosowania w nowoczesnych instalacjach, które posiada wiele przydatnych funkcji. **Parametry techniczne:**

- Charakterystyka wyzwalania B
- Liczba biegunów (całkowita) 1
- Liczba biegunów 1
- Prąd znamionowy 10 A
- Napięcie znamionowe 230 V
- Napięcie znamionowe izolacji U_i 440 V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} 4 kV
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} zgodnie z EN 60898 przy 230 V 6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} zgodnie z EN 60898 przy 400 V 6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 0 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V 0 kA
- Rodzaj napięcia AC
- Zakres częstotliwości 50 - 60 Hz
- Klasa ograniczenia energii 3
- Do instalacji podtynkowych Tak
- Jednocześnie rozłączany biegun N Nie
- Kategoria przepięcia 3
- Stopień zanieczyszczenia 3
- Możliwość dodatkowego wyposażenia Tak
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Głębokość wbudowania 44 mm
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 - 75 °C
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 - 25 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 - 25 mm²



