

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 15:00

Link do produktu: <https://budwan.pl/wylacznik-nadpradowy-6ka-3p-b-20a-mbn320e-hager-p-371.html>

## Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P B 20A MBN320E HAGER

Cena	<b>53,20 zł</b>
Stan magazynowy	<b>20 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>0371</b>
Producent	<b>HAGER</b>

### Opis produktu

### Opis

Wyłączniki nadprądowe 0,5 - 63 A. Typ B i C Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6000 A: • znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa: 6000 A, zgodnie z PN-EN 60898-1, • klasa ograniczenia energii: 3, • napięcie znamionowe łączeniowe: 230/400 V AC - wyłącznik jednobiegunowy, 400 V AC - wyłącznik wielobiegunowy, • możliwość stosowania w obwodach prądu stałego, • szeroki zakres akcesoriów, • możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych pionowych i poziomych, • zaciski klatkowe: drut do 25 mm<sup>2</sup>, linka do 16 mm<sup>2</sup>, • pole opisowe z klapką zabezpieczającą, • stopień ochrony: IP2X dla zacisków, IP40 dla aparatu zabudowanego w rozdzielnicy.

## HAGER Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P B 20A MBN320E

- **Stopień ochrony (IP):** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów:** 3
- **ilość w opakowaniu/opak. zbiorcze:** 4 szt.
- **jednostka wagi:** kg
- **waga brutto:** 309 G
- **waga netto:** 0,309
- **Głębokość wbudowania [mm]:** 70 mm
- **Napięcie (V):** 400 V
- **Napięcie znamionowe [V]:** 400 V
- **Klasa ograniczenia energii:** 3
- **Kategoria przepięcia:** 3



- **Stopień zanieczyszczenia:** 2
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów:** 3
- **Liczba biegunów:** 3
- **Liczba biegunów (całkowita):** 3
- **Dostępność produktu:** na magazynie
- **Napięcie znamionowe izolacji  $U_i$ :** 500 V
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego:** 1 mm<sup>2</sup>
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego:** 1 mm<sup>2</sup>
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy:** -25 °C
- **Znamionowe wytrzymałwane napięcie impulsowe  $U_{imp}$ :** 4 kV
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia:** Tak
- **Rodzaj napięcia:** AC
- **Prąd znamionowy [A]:** 20 A
- **Zakres częstotliwości [Hz]:** 50 Hz
- **Charakterystyka wyzwalania:** B
- **Jednocześnie rozłączany biegun N:** Nie
- **Do instalacji podtykowych:** Tak
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cn}$  zgodnie z EN 60898 przy 400 V [kA]:** 6 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$  zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V [kA]:** 10 kA
- **Producent:** HAGER ELECTRO
- **Marka:** HAGER ELECTRO
- **Kod produktu:** 606419
- **EAN:** 3250614313073

Prezentowane zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy, mogą różnić się od prezentowanych na aukcji. Aukcja dotyczy pojedynczej sztuki, chyba, że inaczej wskazuje tytuł naszej aukcji - nie mylić z produkcyjną allegro.

Wszystkie sprzedawane przez nas przedmioty są produktami oryginalnymi oraz nowymi.

